

# Ролики для механизмов подачи



## Рекомендации для выбора:

1. V-образная канавка для сплошной и жесткой проволоки
2. U-образная канавка для мягкой и порошковой проволоки
3. U-образная канавка с насечкой для сплошной и порошковой проволоки с особо мягким покрытием
4. V-образная канавка с насечкой для порошковой проволоки с твердым покрытием

## РОЛИКИ мех. подачи серий 62, Piper Pro 12 RC, серий 64, 74, Pipe Pro Single, Pipe Pro Single DX, Pipe Pro Dual DX, Pipe Worx 400 и все Axxess Feeders (набор 4 шт)

Диаметр проволоки			Тип роликов				Направляющие		
Диапазон	Дюймовый	Метрический	Тип	Набор 2 шт #	Набор 4 шт #	Арт. ролика #	Вводная #	Средняя #	Износостойкая вставка #
.023-.025 in	.023-.025 in	0.6 mm	V-Grooved	151030	151024	087130	150993	149518	045233
.030 in	.030 in	0.8 mm	V-Grooved	—	151025	053695	150993	149518	045233
.035 in	.035 in	0.9 mm	V-Grooved	151032	151026	053700	150993	149518	045233
.035 and 3/64 in	.035/.045 in	0.9/1.2 mm	V-Grooved	190300 <sup>1</sup>	209533 <sup>1</sup>	189285	150994	149519	045233
.040 in	.040 in	1.0 mm	V-Grooved	—	161190	053696	150993	149518	045233
3/64 in	.045 in	1.2 mm	V-Grooved	151033	151027	053697	150994	149519	045233
.052 in	.052 in	1.3 mm	V-Grooved	151034	151028	053698	150994	149519	045233
1/16 in	.062 in	1.6 mm	V-Grooved	—	151029	053699	150995	149520	045233
.035 in	.035 in	0.9 mm	U-Grooved	151044	151036	072000	150993	149518	045233
.035 and 3/64 in	.035/.045 in	1.9/1.2 mm	U-Grooved	—	244293	232826	221912	242417 (.035) 205936 (3/64)	
3/64 in	.045 in	1.2 mm	U-Grooved	151045	151037	053701	150994	149519	045233
.047 in	.047 in	1.2 mm	U-Grooved	—	265256	053701	221912	205936	
.052 in	.052 in	1.3 mm	U-Grooved	—	—	053702	150994	149519	045233
1/16 in	.062 in	1.6 mm	U-Grooved	151047	151039	053706	150995	149520	045233
5/64 in	.079 in	2.0 mm	U-Grooved	—	—	053704	150995	149520	045233
3/32 in	.094 in	2.4 mm	U-Grooved	—	151041	053703	150996	149521	045233
7/64 in	.110 in	2.8 mm	U-Grooved	—	—	053705	150996	149521	045233
1/8 in	.126 in	3.2 mm	U-Grooved	—	—	053707	150997	149522	045233
.035 in	.035 in	0.9 mm	V-Knurlled	151061	151052	132958	150993	149518	045233
3/64 in	.045 in	1.2 mm	V-Knurlled	151062	151053	132957	150994	149519	045233
.052 in	.052 in	1.3 mm	V-Knurlled	—	151054	132956	150994	149519	045233
1/16 in	.062 in	1.6 mm	V-Knurlled	151064	151055	132955	150995	149520	045233
.068-.072 in	.068-.072 in	1.8 mm	V-Knurlled	151065	151056	132959	150995	149520	045233
5/64 in	.079 in	2.0 mm	V-Knurlled	151066	151057	132960	150995	149520	045233
3/32 in	.094 in	2.4 mm	V-Knurlled	151067	151058	132961	150996	149521	045233
7/64 in	.110 in	2.8 mm	V-Knurlled	—	151059	132962	150996	149521	045233
1/8 in	.126 in	3.2 mm	V-Knurlled	—	151060	132963	150997	149522	045233
3/64 in	.045 in	1.2 mm	U-Cogged	—	151070	083489	150994	149519	045233
.052 in	.052 in	1.3 mm	U-Cogged	—	—	083490	150994	149519	045233
1/16 in	.062 in	1.6 mm	U-Cogged	—	151072	053708	150995	149520	045233
5/64 in	.079 in	2.0 mm	U-Cogged	—	—	053710	150995	149520	045233
3/32 in	.094 in	2.4 mm	U-Cogged	—	—	053709	150996	149521	045233
7/64 in	.110 in	2.8 mm	U-Cogged	—	—	053711	150996	149521	045233
1/8 in	.126 in	3.2 mm	U-Cogged	—	—	053712	150997	149522	045233

Ролик на два типа-размера с V-образной канавкой (одна канавка .035 и одна канавка .045)

## 60 & 70 Серия (нейлоновые направляющие)

Диаметр проволоки	Вводная #	Средняя #
.047 in (1.2 mm)	151203	151204
1/16 in (1.6 mm)	151205	151206

Примечание: каждый набор состоит из 2-х или 4-х роликов, вводной и средней направляющих и износостойкой вставки 045233 с фиксирующим болтом 604612.

Примечание: для подачи алюминиевой проволоки рекомендуется использовать ролики с U-образной канавкой.