

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ STARLET Z-A АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставка для термообработки STARLET Z-A 3



Модель:

- Кованные одноструйные сопла для мягкого, четко обозначенного конуса пламени первичной зоны горения.
- Отсутствие паяных или резьбовых соединений между соплом и смесительной трубкой, способствует тому, что трубка сопла обладает хорошей теплопроводностью, это обеспечивает выдерживание высоких тепловых нагрузок.

Область применения:

- Сварка, пайка и термообработка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А) / Кислород

Тип	Диапазон сварки материалов [мм]	Расход [л/ч] Кислорода (2,5 бар) и Ацетилена (0,2 бар)	Длина [мм]
Подходит для рукояток типа STARLET:			
Z-A 0	0,2 - 0,5	40	157
Z-A 1	0,5 - 1,0	80	157
Z-A 2	1,0 - 2,0	160	176
Z-A 3	2,0 - 4,0	315	191
Z-A 4	4,0 - 6,0	500	207
Z-A 5	6,0 - 9,0	800	245
Z-A 6	9,0 - 14,0	1250	266

Артикул:

Тип	Вставка в сборе подходит для рукоятки STARLET	Запасное сопло
Z-A 0	71606257	71605258
Z-A 1	71605051	71605041
Z-A 2	71605052	71605042
Z-A 3	71605053	71605043
Z-A 4	71605054	71605044
Z-A 5	71605055	71605045
Z-A 6	71605056	71605046

= Тип 321 А