

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

MINITHERM; STARLET; STAR Z-A ГИБКАЯ АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставка для сварки труб STARLET Z-A 3,5 (гибкая)



Модель:

- Вставка для сварки труб с гибкой смесительной трубкой из мягкой меди.
- Четко определенный конус пламени, благодаря специальной обработке выходного отверстия сопла.

Область применения:

- Сварка в рабочем диапазоне 1-9 мм.
Тип STAR размер 7 специально для газопламенной правки рельсов и стрелочных переводов (14-20 мм).
- Пайка и термообработка в труднодоступных местах.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А) / Кислород			Технические данные			
Тип	Диапазон сварки [мм]	Потребление [м³/ч] O₂ (2-3 бар) и Ацетилена (0,5 бар)	Длина вставки в сборе [мм] для рукоятки			
			MINITHERM	STARLET	STAR	
Z-A 2	1 - 2	0,13 - 0,18	228	265	255	
Z-A 3	2 - 4	0,24 - 0,32	228	265	255	
Z-A 3,5	3 - 5	0,40 - 0,53	-	265	-	
Z-A 4	4 - 6	0,37 - 0,49	-	290	280	
Z-A 5	6 - 9	0,63 - 0,83	-	303	293	
Z-A 7	14 - 20	1,48 - 1,97	-	-	344	
= Тип			-	411-A	410-A	
Артикул:						
Тип	Вставка в сборе			Сопло (сопло+ гибкая трубка с резьбовым соединением)		
	MINITHERM	STARLET	STAR	MINITHERM	STARLET	STAR
Z-A 2	71651834	71601702	71601712	71651836	71601742	71601752
Z-A 3	71651835	71601703	71601713	71651837	71601743	71601753
Z-A 3,5	-	71601840	-	-	71600461	-
Z-A 4	-	71601704	71601714	-	71601744	71601754
Z-A 5	-	71601705	71601715	-	71601745	71601755
Z-A 7	-	-	71654280	-	-	71654279

Гибкое сопло STARLET Z-A

