

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
STARLET; STAR; SUPERTHERM Z-A РАЗМЕР 7 - 10
АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставка для термообработки STAR Z-A 9



Модель:

- Модель с усечённым сменным одноструйным соплом.
- Загнутая (кованая) вставка с соплом для высокой тепловой нагрузки.

Область применения:

- Термообработка, пайка и сварка.
- Газопламенная правка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А) / Кислород						Технические данные			
Тип	Диапазон сварки [мм]	Давление [бар]		Потребление [м³/ч]		Длина сопла [мм]	Длина вставки в сборе [мм]		
		Кислород	Ацетилен (А)	Кислород	Ацетилен (А)		STARLET	STAR	SUPERTHERM
Z-A 7*	14 - 20	2,5	0,2 - 0,5	1,8	1,8	80	435	-	-
Z-A 8*	20 - 30	2,5	0,2 - 0,5	2,5	2,5	80	575	-	-
Z-A 9	30 - 40	2,5 - 4,0	0,2 - 0,3	3,3 - 4,7	3,0 - 4,3	100	-	695	669
Z-A 9*	30 - 40	2,5 - 4,0	0,2 - 0,3	3,3 - 4,7	3,0 - 4,3	100	-	950	-
Z-A 10	> 40	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	4,6 - 5,8	4,2 - 5,3	100	-	695	669
Z-A 10*	> 40	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	4,6 - 5,8	4,2 - 5,3	100	-	1155	-
* Смесительная трубка из нержавеющей стали									
Артикул:									
Тип	Вставка в сборе для рукоятки				Запасное сопло				
	STARLET	STAR	SUPERTHERM		STARLET	STAR и SUPERTHERM			
Z-A 7*	71651805	-	-		24234710	-			
Z-A 8*	71651806	-	-		24234810	-			
Z-A 9	-	71600863	71602092		-	71600170			
Z-A 9*	-	71607296	-		-	71600170			
Z-A 10	-	71600865	71602093		-	71600171			
Z-A 10*	-	71607297	-		-	71600171			
* Смесительная трубка из нержавеющей стали									