

ВИЛОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ STARLET F-PM; Z-PM; F-A; Z-A АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД; ПРОПАН, МЕТАН / КИСЛОРОД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилочная горелка STARLET F-PM, F-A, Z-PM



Вилочная горелка STARLET Z-A



Модель:

- Два гибких медных сопла горелки со сменными соплами: тип F, тип Z паяные (не сменные).
- Сменная трубка горелки.

Область применения:

- Изготовление трубопроводов и теплообменников.
- Сборочные и монтажные работы.
- Конечная установка бытового оборудования.
- Производство водяных и газовых и трубопроводов.
- Обработка стекла.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M) / Кислород

Тип	Давление [бар]		Потребление [м³/ч]		
	Кислород	(P M)	Кислород	Пропан (P)	Метан (M)
Подходит для рукоятки типа STARLET; со сменными одноструйными соплами:					
Z-PM 1	1,0 - 4,0	0,5 - 1,0	0,52	0,14	0,33
Z-PM 2	1,0 - 4,0	0,5 - 1,0	1,11	0,30	0,66
Z-PM 3	1,0 - 4,0	0,5 - 1,0	1,40	0,37	0,87

Подходит для рукоятки типа STARLET; со сменными многоструйными соплами:

F-PM 1	1,0 - 4,0	0,5 - 1,0	1,11	0,30	0,69
F-PM 2	1,0 - 4,0	0,5 - 1,0	2,09	0,56	1,31
F-PM 3	1,0 - 4,0	0,5 - 1,0	2,49	0,66	1,56

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (A) / Кислород

Тип	Кислород	Ацетилен (A)	Кислород	Ацетилен (A)
Подходит для рукоятки типа STARLET; с припаянными, не сменными одноструйными соплами:				
Z-A 2	2,5	0,5	0,28	0,25
Z-A 3	2,5	0,5	0,73	0,66
Z-A 4	2,5	0,5	1,25	1,14
Z-A 5	2,5	0,5	2,49	2,26

Подходит для рукоятки типа STARLET; со сменными многоструйными соплами:

F-A 1	2,5	0,5	0,43	0,39
F-A 2	2,5	0,5	0,73	0,66
F-A 3	2,5	0,5	1,25	1,14
F-A 4	2,5	0,5	1,73	1,57
F-A 5	2,5	0,5	2,49	2,26

Технические характеристики и артикул представлены на следующей странице.