

Вставка для термообработки MINITHERM FK-АН



Модель FK-АН :

- Латунная, хромированная вставка
- Сменное многоструйное медное сопло для нагрева FKZ.
- Подходит для всех рукояток MINITHERM.

FKZ-АН 1



FKZ-АН 2



Области применения:

- Изготовление трубопроводов и теплообменников.
- Монтажные работы.
- Производственные линии.
- Обработка лабораторного (кварцевого) стекла.
- Изготовление ювелирных украшений.
- Сборка бытовой техники.
- Производство водяной и газовой арматуры.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А), Водород (Н) / Кислород

Тип	Давление [бар]		Потребление [л/ч]		
	Кислород	(А Н)	Кислород	Ацетилен (А)	Водород (Н)
FK-АН 1	0,5 - 1,5	> 0,5	210 - 350	190 - 320	580 - 970
FK-АН 2	0,5 - 2,0	> 0,5	210 - 420	190 - 380	580 - 1170
FK-АН 3	1,0 - 3,0	> 0,2	270 - 540	240 - 490	750 - 1500

Артикул:		Запасные части			ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Тип	Вставка	Сопло для нагрева	Инжектор (хромирован.)	Гайка для фиксации	Длина [мм]	Количество отверстий
FK-АН 1	71650808	71650798	71601001	71605980	175	5
FK-АН 2	71650809	71650799	71601002	71605980	175	7
FK-АН 3	71650810	71654583	71601003	71605980	175	9

Другие длины доступны по запросу.

Вставка для термообработки MINITHERM ВЗ-АН



Модель ВЗ-АН:

- Латунная смесительная трубка, сменная одноструйная медная вставка.

Области применения:

- Пайка, термообработка, сварка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А), Водород (Н) / Кислород

Тип	Давление [бар]		Потребление [л/ч]		
	Кислород	(А Н)	Кислород	Ацетилен (А)	Водород (Н)
ВЗ-АН	1,0 - 3,0	0,5	1400	215 - 440	597 - 1220

Артикул:		Запасные части			ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Тип	Вставка	Сопло для нагрева	Инжектор (хромирован.)	Гайка для фиксации	Длина [мм]	
ВЗ-АН	71604348	71604349	71601003	71605980	311	

Другие длины доступны по запросу.