

ВИЛОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ
MINITHERM FK-PMYE; FK-AH
ГОРЮЧИЙ ГАЗ (PMYE – AH) / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, АРТИКУЛЫ


Вилочная горелка MINITHERM FK



Модель:

- Две гибкие медные трубы горелки с припаянным соединительным штуцером для сопла.
- Сменные медные многоструйные подогревающие сопла.
- Распределитель газа из нержавеющей стали

Сопло размер 1



Сопло размер 2



Область применения:

- Изготовление трубопроводов и теплообменников.
- Сборочные и монтажные работы.
- Конечная установка бытового оборудования.
- Производство водяных и газовых и трубопроводов.
- Обработка стекла.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M), МАПП-газ (Y), Этилен (E) / Кислород							
Тип	Давление [бар]		Потребление [л/ч]				
	Кислород	Горючий газ (P)	Кислород	Горючий газ			
				(P)	(M)	(Y)	(E)
Подходит для рукояток типа MINITHERM:							
FK-PMYE 1	2,0 - 4,0	> 0,5	420 - 700	112 - 187	263 - 483	150 - 250	233 - 389
FK-PMYE 2	3,0 - 5,0	> 0,5	550 - 840	147 - 224	344 - 525	196 - 300	306 - 467
Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (A), Водород (H) / Кислород							
Тип	Кислород	(A H)	Кислород	Ацетилен (A)		Водород (H)	
Подходит для рукояток типа MINITHERM:							
FK-AH 1	2,0 - 4,0	> 0,5	420 - 700	382 - 636		1170 - 1795	
FK-AH 2	3,0 - 5,0	> 0,5	550 - 840	500 - 734		1528 - 2039	
Технические характеристики:							
Вес	Длина (мм)	Расстояние между соплами [мм]	Резьба сопла	Внешний Ø сопла [мм]		Ø кольца пламени [мм]	
144	210	30 – 35	M9x1	9		5,5	
Артикулы:							
Тип	Вилочная вставка MINITHERM в сборе			Запасное сопло		Тип сопла	
FK-PMYE 1	71650828			71650800		FKZ-PMY 1	
FK-PMYE 2	71650829			71650802		FKZ-PMY 2	
FK-AH 1	71650820			71650798		FKZ-AH 1	
FK-AH 2	71650821			71650799		FKZ-AH 2	
							См.содержание