ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

STARLET; STAR; SUPERTHERM Z-A РАЗМЕР 7 - 10
АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставкака для термообработки STARLET Z-A 3; Модель (2)



Сопло Z-A (1)



Сопло Z-A (2)



Модель (1):

- Модель (1) острое медное сопло (сменное), одноструйное.
- Загнутая (кованая) вставка с соплом, для сварки, с хорошим обзором сварочной ванны.

Модель (2):

- Модель (2) усечённоео медное сопло (сменное),одноструйное.
- Загнутая (кованая) вставка с соплом, для высокой тепловой нагрузки.

Область применения:

- Термообработка, пайка и сварка.
- Газопламенная правка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (A) / Кислород.			Технические данные						
Тип	Диапазон сварки материалов [мм]	Потребление [м³] O_2 (при 2-3 бар) и Ацетилена (при 0,5 бар)	Резьба соединения сопла		Размеры [мм]				
					Длина сопла [мм]		Длина вставки [мм]		
							STARLET		STAR
			(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)
Z-A 0	0,2 - 0,5	0,04 - 0,05	M 8	M 10x1,5	40	45	141	-	-
Z-A 1	0,5 - 1,0	0,07 - 0,10	M 8	M 10x1,5	40	45	137	139	164
Z-A 2	1 - 2	0,13 - 0,18	M 8	M 10x1,5	40	45	168	170	199
Z-A 3	2 - 4	0,24 - 0,32	M 8	M 10x1,5	40	50	199	201	231
Z-A 3,5	3 - 5	0,40 - 0,53	M 8	M 10x1,5	40	50	199	204	-
Z-A 4	4 - 6	0,37 - 0,49	M 8	M 10x1,5	40	50	223	235	264
Z-A 5	6 - 9	0,63 - 0,83	M 8	M 12x1,5	56	65	260	264	297
Z-A 6	9 - 14	1,07 - 1,43	M 8	M 12x1,5	56	65	310	314	329
Z-A 7	14 - 20	1,48 - 1,97	-	M 14x1,5	-	80	-	355	399
Z-A 8	20 - 30	2,14 - 2,84	-	M 14x1,5	-	80	-	380	432

Артикул:					
Тип	Вставка в сборе для рукоятки:			Запасное сопло для вставки:	
	STARLET		STAR	STARLET	STARLET и STAR
	(1) острая	(2) усечёная	(2) усечёная	(1) острое	(2) усечёное
Z-A 0	71601600	-	-	71601540	-
Z-A 1	71601601	71601611	71601621	71601541	24234110
Z-A 2	71601602	71601612	71601622	71601542	24234210
Z-A 3	71601603	71601613	71601623	71601543	24234310
Z-A 3,5	71601820	71601830	-	71601882	71600686
Z-A 4	71601604	71601614	71601624	71601544	24234410
Z-A 5	71601605	71601615	71601625	71601545	24234510
Z-A 6	71601606	71601616	71601626	71601546	24234610
Z-A 7	-	71601837	71601627	-	24234710
Z-A 8	-	71601838	71601628	-	24234810
= Тип	111-A	211-A	210-A	111-A	211-A / 210-A

MESSER Cutting Systems

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ MESSER В РФ - КОМПАНИЯ ООО “ИТС-ИНЖИНИРИНГ”
107113, г.Москва, Сокольническая пл., дом 4А этаж №3, пом. IV, ком. 11 (Б)
Тел./Факс: +7 (495) 660 62 72
info@topweldcut.ru, info@ets-engineering.ru www.topweldcut.ru www.ets-engineering.ru

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

STARLET; STAR; SUPERTHERM Z-A РАЗМЕР 7 - 10
АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставка для термообработки STAR Z-A 9



Модель:

- Модель с усечённым сменным одноструйным соплом.
- Загнутая (кованая) вставка с соплом для высокой тепловой нагрузки.

Область применения:

- Термообработка, пайка и сварка.
- Газопламенная правка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (A) / Кислород						Технические данные			
Тип	Диапазон сварки [мм]	Давление [бар]		Потребление [м³/ч]		Длина сопла [мм]	Длина вставки в сборе [мм]		
		Кислород	Ацетилен (A)	Кислород	Ацетилен (A)		STARLET	STAR	SUPER-THERM
Z-A 7*	14 - 20	2,5	0,2 - 0,5	1,8	1,8	80	435	-	-
Z-A 8*	20 - 30	2,5	0,2 - 0,5	2,5	2,5	80	575	-	-
Z-A 9	30 - 40	2,5 - 4,0	0,2 - 0,3	3,3 - 4,7	3,0 - 4,3	100	-	695	669
Z-A 9*	30 - 40	2,5 - 4,0	0,2 - 0,3	3,3 - 4,7	3,0 - 4,3	100	-	950	-
Z-A 10	> 40	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	4,6 - 5,8	4,2 - 5,3	100	-	695	669
Z-A 10*	> 40	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	4,6 - 5,8	4,2 - 5,3	100	-	1155	-

*** Смесительная трубка из нержавеющей стали**

Артикул:

Тип	Вставка в сборе для рукоятки			Запасное сопло	
	STARLET	STAR	SUPERTHERM	STARLET	STAR и SUPERTHERM
Z-A 7*	71651805	-	-	24234710	-
Z-A 8*	71651806	-	-	24234810	-
Z-A 9	-	71600863	71602092	-	71600170
Z-A 9*	-	71607296	-	-	71600170
Z-A 10	-	71600865	71602093	-	71600171
Z-A 10*	-	71607297	-	-	71600171

*** Смесительная трубка из нержавеющей стали**

MESSER Cutting Systems

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ MESSER В РФ - КОМПАНИЯ ООО "ИТС-ИНЖИНИРИНГ"
107113, г.Москва, Сокольническая пл., дом 4А этаж №3, пом. IV, ком. 11 (Б)
Тел./Факс: +7 (495) 660 62 72
info@topweldcut.ru, info@ets-engineering.ru www.topweldcut.ru www.ets-engineering.ru