

**ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ****STAR; SUPERTHERM ZL-PM/D**ПРОПАН, МЕТАН / СЖАТЫЙ ВОЗДУХ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, АРТИКУЛЫ

Вставка для термообработки STAR ZL-PM/D

**Модель:**

- Однотруйное сопло для нагрева с тройным стабилизатором струй для длинного, острого пламени.
- Латунная обойма сопла с химическим никелированием.
- Латунная смесительная трубка и инжектор.

Сопло для нагрева ZL-PM/D

**Область применения:**

- Нагревание поверхности.
- Подогрев и последующее нагревание при сварке или кислородной резке.
- Сушка

| Характеристики для газа: Пропан (P), Метан (M) / Сжатый воздух |                              |                          |                    |               |              | Технические данные          |                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип                                                            | Pressure [bar]               |                          | Consumption [m³/h] |               |              | Внеш.<br>Ø<br>сопла<br>[мм] | Ø [мм]<br>центр.<br>выхода<br>пламени | Длина<br>вставки<br>в сборе<br>[мм] |
|                                                                | Сжатый<br>воздух             | Пропан<br>Метан<br>(P M) | Сжатый<br>воздух   | Пропан<br>(P) | Метан<br>(M) |                             |                                       |                                     |
| Подходит для рукояток типа STAR:                               |                              |                          |                    |               |              |                             |                                       |                                     |
| ZL-PM/D 30/07                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 3,1 - 6,7          | 0,2 - 0,5     | 0,4 - 0,8    | 30                          | 7                                     | 250                                 |
| ZL-PM/D 35/08                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 4,4 - 9,6          | 0,3 - 0,7     | 0,6 - 1,2    | 35                          | 8                                     | 250                                 |
| ZL-PM/D 40/10                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 6,4 - 13           | 0,4 - 0,9     | 0,8 - 1,6    | 40                          | 10                                    | 250                                 |
| Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:                         |                              |                          |                    |               |              |                             |                                       |                                     |
| ZL-PM/D 40/12                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 8 - 16             | 0,4 - 0,8     | 1,0 - 2,0    | 40                          | 12                                    | 250                                 |
| ZL-PM/D 50/10                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 9 - 18             | 0,5 - 0,9     | 1,1 - 2,3    | 50                          | 10                                    | 500                                 |
| ZL-PM/D 50/13                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 12 - 24            | 0,6 - 1,3     | 1,5 - 3,0    | 50                          | 13                                    | 500                                 |
| ZL-PM/D 50/16                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 15 - 30            | 0,8 - 1,6     | 1,9 - 3,8    | 50                          | 16                                    | 500                                 |
| ZL-PM/D 50/17                                                  | 2,0 - 5,0                    | > 0,5                    | 16 - 32            | 0,8 - 1,7     | 2,0 - 4,0    | 50                          | 17                                    | 500                                 |
| Артикулы:                                                      |                              |                          |                    |               |              |                             |                                       |                                     |
| Тип                                                            | Вставка в сборе для рукоятки |                          | Запасное сопло     |               | Резьба сопла |                             |                                       |                                     |
|                                                                | STAR                         | SUPERTHERM               |                    |               |              |                             |                                       |                                     |
| ZL-PM/D 30/07                                                  | 44140943                     |                          | -                  |               | 40140694     |                             | M14x1,5                               |                                     |
| ZL-PM/D 35/08                                                  | 44140944                     |                          | -                  |               | 40140695     |                             | M14x1,5                               |                                     |
| ZL-PM/D 40/10                                                  | 44140945                     |                          | -                  |               | 40140696     |                             | M14x1,5                               |                                     |
| ZL-PM/D 40/12                                                  | -                            |                          | 44140946           |               | 40140697     |                             | M14x1,5                               |                                     |
| ZL-PM/D 50/10                                                  | -                            |                          | 44140947           |               | 40140941     |                             | G 3/4"                                |                                     |
| ZL-PM/D 50/13                                                  | -                            |                          | 44140948           |               | 40140905     |                             | G 3/4"                                |                                     |
| ZL-PM/D 50/16                                                  | -                            |                          | 44140949           |               | 40140939     |                             | G 3/4"                                |                                     |
| ZL-PM/D 50/17                                                  | -                            |                          | 44140950           |               | 40140915     |                             | G 3/4"                                |                                     |
| Различные длины и углы доступны по запросу                     |                              |                          |                    |               |              |                             |                                       |                                     |

Различные длины и углы доступны по запросу