

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОРЕЛКИ

MINITHERM тип С

ПРОПАН, МЕТАН, МАПП-ГАЗ - АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кольцевая горелка MINITHERM тип С



Модель:

- Небольшая кольцевая горелка с установочным проёмом для нагревания труб.
- Кольцо горелки и смесительная трубка изготовлены из меди с химическим никелированием.
- Подходит для рукоятки типа MINITHERM.

Область применения:

- Изготовление трубопроводов и теплообменников.
- Изготовление газовых и водяных трубопроводов.
- Сборочные и монтажные работы.
- Обработка стекла.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (Р), Метан (М), МАПП-газ (У) / Кислород						
Тип	Давление [бар]		Потребление [л/ч]			
	Кислород	Горючий газ (Р М У)	Кислород	Пропан (Р)	Метан (М)	МАПП-газ (У)
C2-PMY-36-5	2,5	0,5	305	81	191	102
C3-PMY-55-7	2,5	0,5	485	129	303	162
C3-PMY-75-7	2,5	0,5	485	129	303	162
C3-PMY-90-8	2,5	0,5	485	129	303	162
Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А) / Кислород						
Тип	Кислород	Ацетилен (А)	Кислород		Ацетилен (А)	
C2-A-36-3	2,5	0,5	305		277	
C2-A-36-5	2,5	0,5	305		277	
C3-A-55-7	2,5	0,5	485		441	
C3-A-75-7	2,5	0,5	485		441	
C3-A-90-8	2,5	0,5	485		441	
Технические характеристики и артикулы представлены на следующей странице						

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОРЕЛКИ

MINITHERM тип С

ПРОПАН, МЕТАН, МАПП-ГАЗ - АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Кольцевая горелка MINITHERM тип С



Модель:

- Небольшая кольцевая горелка с установочным проёмом для нагревания труб.
- Кольцо горелки и смесительная трубка изготовлены из меди с химическим никелированием.
- Подходит для рукоятки типа MINITHERM.

Область применения:

- Изготовление трубопроводов и теплообменников.
- Изготовление газовых и водяных трубопроводов.
- Сборочные и монтажные работы.
- Обработка стекла.

Технические характеристики

Тип	Вес (г)	Длина (мм)	Установочный проём горелки (мм)	Внутренний Ø кольца (мм)	Количество отверстий для пламени
-----	---------	------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Тип газа: Пропан (Р), Метан (М), МАПП (У) / Кислород

C2-PMY-36-5	77	17	30	36	5
C3-PMY-55-7	86	19	30	55	7
C3-PMY-75-7	111	21	45	75	7
C3-PMY-90-8	111	22	55	90	8

Тип газа: Ацетилен / Кислород

C2-A-36-3	77	17	30	36	3
C2-A-36-5	77	17	30	36	5
C3-A-55-7	86	19	30	55	7
C3-A-75-7	86	21	45	75	7
C3-A-90-8	111	22	55	90	8

Артикулы:

Тип РМУ	Артикул	Тип А	Артикул
C2-PMY-36-5	71650917	C2-A-36-3	71650915
C3-PMY-55-7	71650919	C2-A-36-5	71650916
C3-PMY-75-7	71650921	C3-A-55-7	71650918
C3-PMY-90-8	71650923	C3-A-75-7	71650920
-	-	C3-A-90-8	71650922