

Ролики для механизмов подачи



Рекомендации для выбора:

1. V-образная канавка для сплошной и жесткой проволоки
2. U-образная канавка для мягкой и порошковой проволоки
3. U-образная канавка с насечкой для сплошной и порошковой проволоки с особо мягким покрытием
4. V-образная канавка с насечкой для порошковой проволоки с твердым покрытием

РОЛИКИ мех. подачи серий 62, Piper Pro 12 RC, серий 64, 74, Pipe Pro Single, Pipe Pro Single DX, Pipe Pro Dual DX, Pipe Worx 400 и все Axxess Feeders (набор 4 шт)

| Диаметр проволоки | | | Тип роликов | | | | Направляющие | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Диапазон | Дюймовый | Метрический | Тип | Набор 2 шт # | Набор 4 шт # | Арт. ролика # | Вводная # | Средняя # | Износостойкая вставка # |
| .023-.025 in | .023-.025 in | 0.6 mm | V-Grooved | 151030 | 151024 | 087130 | 150993 | 149518 | 045233 |
| .030 in | .030 in | 0.8 mm | V-Grooved | — | 151025 | 053695 | 150993 | 149518 | 045233 |
| .035 in | .035 in | 0.9 mm | V-Grooved | 151032 | 151026 | 053700 | 150993 | 149518 | 045233 |
| .035 and 3/64 in | .035/.045 in | 0.9/1.2 mm | V-Grooved | 190300 ¹ | 209533 ¹ | 189285 | 150994 | 149519 | 045233 |
| .040 in | .040 in | 1.0 mm | V-Grooved | — | 161190 | 053696 | 150993 | 149518 | 045233 |
| 3/64 in | .045 in | 1.2 mm | V-Grooved | 151033 | 151027 | 053697 | 150994 | 149519 | 045233 |
| .052 in | .052 in | 1.3 mm | V-Grooved | 151034 | 151028 | 053698 | 150994 | 149519 | 045233 |
| 1/16 in | .062 in | 1.6 mm | V-Grooved | — | 151029 | 053699 | 150995 | 149520 | 045233 |
| .035 in | .035 in | 0.9 mm | U-Grooved | 151044 | 151036 | 072000 | 150993 | 149518 | 045233 |
| .035 and 3/64 in | .035/.045 in | 1.9/1.2 mm | U-Grooved | — | 244293 | 232826 | 221912 | 242417 (.035) 205936 (3/64) | |
| 3/64 in | .045 in | 1.2 mm | U-Grooved | 151045 | 151037 | 053701 | 150994 | 149519 | 045233 |
| .047 in | .047 in | 1.2 mm | U-Grooved | — | 265256 | 053701 | 221912 | 205936 | |
| .052 in | .052 in | 1.3 mm | U-Grooved | — | — | 053702 | 150994 | 149519 | 045233 |
| 1/16 in | .062 in | 1.6 mm | U-Grooved | 151047 | 151039 | 053706 | 150995 | 149520 | 045233 |
| 5/64 in | .079 in | 2.0 mm | U-Grooved | — | — | 053704 | 150995 | 149520 | 045233 |
| 3/32 in | .094 in | 2.4 mm | U-Grooved | — | 151041 | 053703 | 150996 | 149521 | 045233 |
| 7/64 in | .110 in | 2.8 mm | U-Grooved | — | — | 053705 | 150996 | 149521 | 045233 |
| 1/8 in | .126 in | 3.2 mm | U-Grooved | — | — | 053707 | 150997 | 149522 | 045233 |
| .035 in | .035 in | 0.9 mm | V-Knurlled | 151061 | 151052 | 132958 | 150993 | 149518 | 045233 |
| 3/64 in | .045 in | 1.2 mm | V-Knurlled | 151062 | 151053 | 132957 | 150994 | 149519 | 045233 |
| .052 in | .052 in | 1.3 mm | V-Knurlled | — | 151054 | 132956 | 150994 | 149519 | 045233 |
| 1/16 in | .062 in | 1.6 mm | V-Knurlled | 151064 | 151055 | 132955 | 150995 | 149520 | 045233 |
| .068-.072 in | .068-.072 in | 1.8 mm | V-Knurlled | 151065 | 151056 | 132959 | 150995 | 149520 | 045233 |
| 5/64 in | .079 in | 2.0 mm | V-Knurlled | 151066 | 151057 | 132960 | 150995 | 149520 | 045233 |
| 3/32 in | .094 in | 2.4 mm | V-Knurlled | 151067 | 151058 | 132961 | 150996 | 149521 | 045233 |
| 7/64 in | .110 in | 2.8 mm | V-Knurlled | — | 151059 | 132962 | 150996 | 149521 | 045233 |
| 1/8 in | .126 in | 3.2 mm | V-Knurlled | — | 151060 | 132963 | 150997 | 149522 | 045233 |
| 3/64 in | .045 in | 1.2 mm | U-Cogged | — | 151070 | 083489 | 150994 | 149519 | 045233 |
| .052 in | .052 in | 1.3 mm | U-Cogged | — | — | 083490 | 150994 | 149519 | 045233 |
| 1/16 in | .062 in | 1.6 mm | U-Cogged | — | 151072 | 053708 | 150995 | 149520 | 045233 |
| 5/64 in | .079 in | 2.0 mm | U-Cogged | — | — | 053710 | 150995 | 149520 | 045233 |
| 3/32 in | .094 in | 2.4 mm | U-Cogged | — | — | 053709 | 150996 | 149521 | 045233 |
| 7/64 in | .110 in | 2.8 mm | U-Cogged | — | — | 053711 | 150996 | 149521 | 045233 |
| 1/8 in | .126 in | 3.2 mm | U-Cogged | — | — | 053712 | 150997 | 149522 | 045233 |

Ролик на два типа-размера с V-образной канавкой (одна канавка .035 и одна канавка .045)

60 & 70 Серия (нейлоновые направляющие)

| Диаметр проволоки | Вводная # | Средняя # |
|-------------------|-----------|-----------|
| .047 in (1.2 mm) | 151203 | 151204 |
| 1/16 in (1.6 mm) | 151205 | 151206 |

Примечание: каждый набор состоит из 2-х или 4-х роликов, вводной и средней направляющих и износостойкой вставки 045233 с фиксирующим болтом 604612.

Примечание: для подачи алюминиевой проволоки рекомендуется использовать ролики с U-образной канавкой.