

# Ролики для механизмов подачи



## Рекомендации для выбора:

1. V-образная канавка для сплошной и жесткой проволоки
2. U-образная канавка для мягкой и порошковой проволоки
3. U-образная канавка с насечкой для сплошной и порошковой проволоки с особо мягким покрытием
4. V-образная канавка с насечкой для порошковой проволоки с твердым покрытием

## РОЛИКИ мех. подачи серий 62, Piper Pro 12 RC, серий 64, 74, Pipe Pro Single, Pipe Pro Single DX, Pipe Pro Dual DX, Pipe Worx 400 и все Axxess Feeders (набор 4 шт)

| Диаметр проволоки |              |             | Тип роликов |                     |                     |               | Направляющие |                                |                         |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Диапазон          | Дюймовый     | Метрический | Тип         | Набор 2 шт #        | Набор 4 шт #        | Арт. ролика # | Вводная #    | Средняя #                      | Износостойкая вставка # |
| .023-.025 in      | .023-.025 in | 0.6 mm      | V-Grooved   | 151030              | 151024              | 087130        | 150993       | 149518                         | 045233                  |
| .030 in           | .030 in      | 0.8 mm      | V-Grooved   | —                   | 151025              | 053695        | 150993       | 149518                         | 045233                  |
| .035 in           | .035 in      | 0.9 mm      | V-Grooved   | 151032              | 151026              | 053700        | 150993       | 149518                         | 045233                  |
| .035 and 3/64 in  | .035/.045 in | 0.9/1.2 mm  | V-Grooved   | 190300 <sup>1</sup> | 209533 <sup>1</sup> | 189285        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| .040 in           | .040 in      | 1.0 mm      | V-Grooved   | —                   | 161190              | 053696        | 150993       | 149518                         | 045233                  |
| 3/64 in           | .045 in      | 1.2 mm      | V-Grooved   | 151033              | 151027              | 053697        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| .052 in           | .052 in      | 1.3 mm      | V-Grooved   | 151034              | 151028              | 053698        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| 1/16 in           | .062 in      | 1.6 mm      | V-Grooved   | —                   | 151029              | 053699        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| .035 in           | .035 in      | 0.9 mm      | U-Grooved   | 151044              | 151036              | 072000        | 150993       | 149518                         | 045233                  |
| .035 and 3/64 in  | .035/.045 in | 1.9/1.2 mm  | U-Grooved   | —                   | 244293              | 232826        | 221912       | 242417 (.035)<br>205936 (3/64) |                         |
| 3/64 in           | .045 in      | 1.2 mm      | U-Grooved   | 151045              | 151037              | 053701        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| .047 in           | .047 in      | 1.2 mm      | U-Grooved   | —                   | 265256              | 053701        | 221912       | 205936                         |                         |
| .052 in           | .052 in      | 1.3 mm      | U-Grooved   | —                   | —                   | 053702        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| 1/16 in           | .062 in      | 1.6 mm      | U-Grooved   | 151047              | 151039              | 053706        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| 5/64 in           | .079 in      | 2.0 mm      | U-Grooved   | —                   | —                   | 053704        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| 3/32 in           | .094 in      | 2.4 mm      | U-Grooved   | —                   | 151041              | 053703        | 150996       | 149521                         | 045233                  |
| 7/64 in           | .110 in      | 2.8 mm      | U-Grooved   | —                   | —                   | 053705        | 150996       | 149521                         | 045233                  |
| 1/8 in            | .126 in      | 3.2 mm      | U-Grooved   | —                   | —                   | 053707        | 150997       | 149522                         | 045233                  |
| .035 in           | .035 in      | 0.9 mm      | V-Knurlled  | 151061              | 151052              | 132958        | 150993       | 149518                         | 045233                  |
| 3/64 in           | .045 in      | 1.2 mm      | V-Knurlled  | 151062              | 151053              | 132957        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| .052 in           | .052 in      | 1.3 mm      | V-Knurlled  | —                   | 151054              | 132956        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| 1/16 in           | .062 in      | 1.6 mm      | V-Knurlled  | 151064              | 151055              | 132955        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| .068-.072 in      | .068-.072 in | 1.8 mm      | V-Knurlled  | 151065              | 151056              | 132959        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| 5/64 in           | .079 in      | 2.0 mm      | V-Knurlled  | 151066              | 151057              | 132960        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| 3/32 in           | .094 in      | 2.4 mm      | V-Knurlled  | 151067              | 151058              | 132961        | 150996       | 149521                         | 045233                  |
| 7/64 in           | .110 in      | 2.8 mm      | V-Knurlled  | —                   | 151059              | 132962        | 150996       | 149521                         | 045233                  |
| 1/8 in            | .126 in      | 3.2 mm      | V-Knurlled  | —                   | 151060              | 132963        | 150997       | 149522                         | 045233                  |
| 3/64 in           | .045 in      | 1.2 mm      | U-Cogged    | —                   | 151070              | 083489        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| .052 in           | .052 in      | 1.3 mm      | U-Cogged    | —                   | —                   | 083490        | 150994       | 149519                         | 045233                  |
| 1/16 in           | .062 in      | 1.6 mm      | U-Cogged    | —                   | 151072              | 053708        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| 5/64 in           | .079 in      | 2.0 mm      | U-Cogged    | —                   | —                   | 053710        | 150995       | 149520                         | 045233                  |
| 3/32 in           | .094 in      | 2.4 mm      | U-Cogged    | —                   | —                   | 053709        | 150996       | 149521                         | 045233                  |
| 7/64 in           | .110 in      | 2.8 mm      | U-Cogged    | —                   | —                   | 053711        | 150996       | 149521                         | 045233                  |
| 1/8 in            | .126 in      | 3.2 mm      | U-Cogged    | —                   | —                   | 053712        | 150997       | 149522                         | 045233                  |

Ролик на два типо-размера с V-образной канавкой (одна канавка .035 и одна канавка .045)

## 60 & 70 Серия (нейлоновые направляющие)

| Диаметр проволоки | Вводная # | Средняя # |
|-------------------|-----------|-----------|
| .047 in (1.2 mm)  | 151203    | 151204    |
| 1/16 in (1.6 mm)  | 151205    | 151206    |

Примечание: каждый набор состоит из 2-х или 4-х роликов, вводной и средней направляющих и износостойкой вставки 045233 с фиксирующим болтом 604612.

Примечание: для подачи алюминиевой проволоки рекомендуется использовать ролики с U-образной канавкой.